

Verdeel- en aansluitkabel met aluminiumkern, voor ondergrondse plaatsing, in gebouwen, in kabelkanaal, in buis. Niet geschikt als aansluitkabel voor de distributienetbeheerder.

Laag spanning (LS)  
Basse tension (BT)

Câble de distribution en aluminium, pour poses intérieures ou enterrées sous tubes et caniveaux. Ne convient pas comme câble de raccordement de l'opérateur du système de distribution.

### Beschrijving van de kabel / Construction du câble

#### 1 Kern / Ame

aluminium, klasse 1 of 2  
aluminium, classe 1 ou 2

#### 2 Isolatie/Isolation

uit XLPE  
en PRC

#### 3 Binnenmantel / Manteau intermédiaire


Zweltape  
Ruban gonflant

#### 4 Buitenmantel / Gaine extérieure

HFFR, vlamvertragend - groen  
HFFR, non propagateur de l'incendie - vert

### Markering / Marquage

B-CABLES EAXeGB SM 4X... 0,6/1KV  
EN 50575 Cca s1d2a1 HD 603/5A - 1873 CE



### Karakteristieken van de kabel / Caractéristiques du câble



### Dimensionele karakteristieken / Caractéristiques dimensionnelles

Aantal geleiders / Nombre de conducteurs

Secție / Section

4

50

95

150

240

